

Guía General de Limpieza


Paso 1:

Use agua tibia con jabón y un paño de microfibra limpio para limpiar la superficie en un movimiento de vaivén hasta que la marca desaparezca. Seque suavemente con un paño de microfibra limpio.



Paso 2:

Use regularmente Novus No.1 (Plastic Clean & Shine) de Novus o Matt Maxx de Vuplex para mantener el acabado de StyleLite



NO APLIQUE EL PRODUCTO DIRECTAMENTE SOBRE SUPERFICIE
Aplique el producto de limpieza recomendado sobre un paño de microfibra húmedo y luego limpie la superficie como se indicó en el paso 1.

Paso 3:

Si la marca persiste, puede usar uno de los siguientes productos de limpieza. SIEMPRE limpie la superficie con un paño de microfibra húmedo y limpio al finalizar, para eliminar residuos que puedan dañar la superficie.

- ✓ Jabón azucarado (sugar soap)
- ✓ Kerosene de bajo olor
- ✓ Mezcla 9:1 de agua con alcohol isopropílico (IPA)

NUNCA USE:

- ✗ Limpiador de pegamento para tapacantos*
- ✗ Ácidos (cítrico, clorhídrico, sulfúrico, etc.)
- ✗ Productos con sólidos o abrasivos (limpiador de hornos, destapa caños, lavandina, pasta de dientes)
- ✗ Alcoholes (etanol, metanol, IPA en alta concentración, etc.)
- ✗ Quitaesmalte (con acetona o sin acetona)
- ✗ Limpiadores generales (ej.: BAM)
- ✗ Aceites/lubricantes sintéticos
- ✗ Aerosoles desinfectantes (Lysol, Clorox, Glen 20)
- ✗ Cepillos, esponjas abrasivas o paños ásperos
- ✗ Limpiadores abrasivos
- ✗ Diluyentes o alcoholes metilados

✗ Los limpiadores de tapacantos (ABS cleaners) nunca deben usarse en StyleLite, incluso durante el proceso de enchapado.

👉 La película protectora adherida a la lámina StyleLite debe permanecer colocada durante el enchapado y durante todo el procesamiento del panel hasta su instalación final para evitar rayaduras.



Superficie Reparables – Solo TruGloss

 Importante	Los siguientes consejos de reparación aplican solo a los productos StyleLite TruGloss. TruMatte no puede repararse.
---	---

Eliminar Marcas y Rayas Ligeras

Aplique Novus® No. 2 (Removedor de Rayas Finas) de NOVUS o un pulidor líquido de buena calidad (ej.: 3M™ Finesse-It™ II, Kitten® Polishing Wax) en un paño de microfibra limpio. Pule suavemente el área afectada con movimientos circulares. Luego retire el pulidor usando el procedimiento de Limpieza General.



Eliminar Rayas Más Profundas

Aplique Novus® No. 3 (Removedor de Rayas Profundas) de NOVUS o un pulidor líquido de buena calidad (ej.: 3M™ Finesse-It™ II, Kitten® Polishing Wax) en un paño de microfibra limpio. Pule con firmeza en un movimiento de vaivén perpendicular a las rayas. Luego siga el procedimiento de “Eliminar Marcas y Rayas Ligeras” descrito antes.

Asegúrese de eliminar completamente los residuos de pulidor de la superficie StyleLite.

También puede usarse un pulido eléctrico a baja velocidad para reparar marcas y rayas en láminas y paneles brillantes.

